



## SIKKERHEDSDATABLAD

### SUPER HELP - SUPER FRESH AIR CONDITIONING CLEANER

Udgivet den 14/01/2011 - Rel. # 3 på 20/07/2023

# 1 / 14

I overensstemmelse med regulativ (EF) 2020/878

## PUNKT 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

### 1.1. Produktidentifikator

Produktkode: SUPER HELP - SUPER FRESH AIR CONDITIONING CLEANER  
Salgskode: 60150

### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Hygienizers for surfaces and machinery

Anvendelsessektor:

Private husholdninger (= borgere = forbrugere)[SU21], Det offentlige område (administration, uddannelse, forlystelser, tjenesteydelser, håndværkere)[SU22]

Produktkategori:

Bilindustrien plejeprodukter

Anvendelser der frarådes

Må ikke anvendes til andre formål, end de angivne

### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Super Help srl - Via V.Veneto, 11 - 21100 Varese (VA) - Italy Tel. + 39 347/4650120

Email: [info@super-help.com](mailto:info@super-help.com) – Web: [www.super-help.com](http://www.super-help.com)

### 1.4. Nødtelefon

Giftlinjen +45 82 12 12 12

## PUNKT 2. Fareidentifikation

### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

2.1.1 Klassifikation i henhold til regulativ (EF) nummer 1272/2008:

Piktogrammer:

GHS02, GHS07

Fareklasse og kategorikode(r):

Flam. Aerosol 1, Eye Irrit. 2, STOT SE 3

Faresætningskode(r):

H222 - Yderst brandfarlig aerosol.

H229 - Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.

H336 - Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Aerosoler, der antænder nemt selv ved lave temperaturer, brandfare

Hvis det kommer i kontakt med øjnene, forårsager produktet væsentlige irritationer, der kan vare i mere end 24 timer.

Advarsel: Indånding af dampe kan medføre søvnighed og svimmelhed

Gentagen indånding af dampe kan medføre sløvhed og svimmelhed.

Beholder under tryk. Beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C.

Hvis aerosolbeholderne overophedes, eksploderer de og kan projiceres voldsomt over en stor afstand, hvilket kan udgøre en farlig mekanisme for ilden.

Beregningen af klassificeringen udføres uden for drivmidlerne.



## SIKKERHEDSDATABLAD

### SUPER HELP - SUPER FRESH AIR CONDITIONING CLEANER

Udgivet den 14/01/2011 - Rel. # 3 på 20/07/2023

# 2 / 14

I overensstemmelse med regulativ (EF) 2020/878

#### 2.2. Mærkningselementer

Mærkning i henhold til regulativ (EF) nummer 1272/2008::

Piktogram, signalordskode(r):  
GHS02, GHS07 - Fare



Faresætningskode(r):  
H222 - Yderst brandfarlig aerosol.  
H229 - Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.  
H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation.  
H336 - Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

Yderligere faresætningskode(r):  
ikke relevant

Sikkerhedssætninger:

Generelt

P101 - Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

P102 - Opbevares utilgængeligt for børn.

Prævention

P210 - Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder.

Rygning forbudt.

P211 - Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.

P251 - Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

P261 - Undgå indånding af spray.

P271 - Brug kun udendørs eller i et rum med god udluftning.

P280 - Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse

Respons

P305+P351+P338 - VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.

P337+P313 - Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Opbevaring

P410+P412 - Beskyttes mod sollys. Må ikke udsættes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122 °F.

Bortskaffelse

P501 - Indholdet/holderen bortskaffes i henhold til lokale regler.

Indeholder:  
propan-2-ol

Indeholder (Reg. EC 648/2004):  
> 30% alifatiske kulbrinter, < 5% kationiske overfladeaktive stoffer

#### 2.3. Andre farer

Baseret på de tilgængelige data er der ingen PBT- eller vPvB-stoffer til stede i overensstemmelse med forordning (EF) 1907/2006, bilag XIII

Baseret på tilgængelige data er der ingen stoffer, der interfererer med det endokrine system i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/2100

Ingen information om øvrige farer

## PUNKT 3. Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.1 Stoffer

Irrelevant



# SIKKERHEDSDATABLAD

## SUPER HELP - SUPER FRESH AIR CONDITIONING CLEANER

Udgivet den 14/01/2011 - Rel. # 3 på 20/07/2023

# 3 / 14

I overensstemmelse med regulativ (EF) 2020/878

### 3.2 Blandinger

Jævnfør afsnit 16 for den fulde tekst af faresætninger.

Note C - Visse organiske stoffer markedsføres som klart definerbare isomerer eller som en blanding af flere isomerer. I sådanne tilfælde skal leverandøren på etiketten angive, om stoffet er en specifik isomer eller en blanding af isomerer.

Note U - Når gasser markedsføres, skal de klassificeres som »gasser under tryk« i en af grupperne komprimeret gas, flydende gas, nedkølet flydende gas eller opløst gas. Gruppen afhænger af den fysiske tilstand, hvori gassen emballeres, og tildeles derfor på ad hoc-basis.

Stof	Koncentration[w/w]	Klassifikation	Index	CAS	EINECS	REACH
butan Note: C U	>= 30 < 50%	Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas, H280	601-004-00-0	106-97-8	203-448-7	01-211947 4691-32
propan-2-ol	>= 19 < 24%	Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336 ATE oral = 5.840,0 mg/kg ATE dermal = 13.900,0 mg/kg ATE inhal = 25,0mg/l/4 h	603-117-00-0	67-63-0	200-661-7	01-211945 7558-25
isobutan Note: C U	>= 15 < 19%	Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas, H280	601-004-00-0	75-28-5	200-857-2	01-211948 5395-27
propan Note: U	>= 15 < 19%	Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas, H280 ATE inhal = 658,0mg/l/4 h	601-003-00-5	74-98-6	200-827-9	01-211948 6944-21
ethanol	>= 4,9 < 9,5%	Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319 ATE oral = 7.060,0 mg/kg ATE dermal = 2.100,0 mg/kg ATE inhal = 39,0mg/l/4 h	603-002-00-5	64-17-5	200-578-6	01-211945 7610-43
Benzyl-C12-14-alkyldimethylam oniumchlorider	>= 0,1 < 0,9%	Acute Tox. 4, H302; Skin Corr. 1B, H314; Eye Dam. 1, H318; Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410 Akut toksicitet M-faktor = 10 Kronisk toksicitet M-faktor = 1 ATE oral = 1.620,0 mg/kg ATE dermal = 1.420,0 mg/kg	ND	ND	939-350-2	01-211997 0550-39

### PUNKT 4. Førstehjælpsforanstaltninger



## SIKKERHEDSDATABLAD

### SUPER HELP - SUPER FRESH AIR CONDITIONING CLEANER

Udgivet den 14/01/2011 - Rel. # 3 på 20/07/2023

# 4 / 14

I overensstemmelse med regulativ (EF) 2020/878

#### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Indånding::

Udluft området. Flyt omgående den kontaminede patient fra området og hold vedkommende i ro i et velventileret område. Søg lægelig vejledning, hvis du føler dig skidt tilpas.

Direkte i kontakt med huden (det rene produkt):

Tag det forurenede tøj af med det samme.

Vask omgående de områder af kroppen, som har været i kontakt med, eller som mistænkes at have været i kontakt med produktet, med rigeligt rindende vand og muligvis med sæbe.

Direkte i kontakt med øjnene (det rene produkt):

Vask omgående og grundigt med rindende vand, hold øjenlågene åbne i mindst 10 minutter, og beskyt herefter øjnene med en tør steril gaze. Søg omgående lægelig vejledning.

Anvend ikke øjendråber eller nogen form for salve før øjenlægens konsultation eller rådgivning.

Indtagelse::

Ikke farligt. Det er muligt at give aktivt kul i vand eller flydende paraffin-medicin

#### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

For symptomer og virkninger på grund af stoffer henvises til punkt 11.

#### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.

## PUNKT 5. Brandbekæmpelse

### 5.1. Slukningsmidler

Anbefalede brandslukningsmidler:

CO<sub>2</sub>- eller pulverlukker

Brandslukningsmidler, der skal undgås:

Direkte vandstråler

### 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

Hvis aerosolbeholdere overophedes, eksploderer de og kan projiceres voldsomt over en stor afstand, hvilket kan udgøre en farlig mekanisme for ilden.

Fremstillet under tryk i forsejlet metalbeholder (testtryk maks. 15 bar) Nedkøl beholdere med en vandstråle, under forsøg på at fjerne dem fra ilden. Aerosolbeholdere kan overophedes og eksplodere voldsomt, og projiceres væk over en stor afstand (beskyt

### 5.3. Anvisninger for brandmandskab

Brug beskyttelse til indåndingsapparaterne

Sikkerhedshjelm og fuld beskyttelsesdragt.

Vandstrålen kan anvendes til at beskytte de personer, der er involveret i slukningen

Du kan også anvende iltmaske, især når der arbejdes i trange og dårligt ventilerede områder, og hvis du bruger halogenerede brandslukkere (Halon 1211 fluobrene, Solkan 123, NAF, etc...)

Hold beholdere kolde med vandspray.

## PUNKT 6. Forholdsregler over for udslip ved uheld



## SIKKERHEDSDATABLAD

### SUPER HELP - SUPER FRESH AIR CONDITIONING CLEANER

Udgivet den 14/01/2011 - Rel. # 3 på 20/07/2023

# 5 / 14

I overensstemmelse med regulativ (EF) 2020/878

#### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

##### 6.1.1 For ikke-akut personale:

Forlad området omkring udslippet. Rygning forbudt

Forlad omgivelserne, med tanke på at enhver overophedning kan projicere cylinderen over en betydelig afstand.

Tag maske, handsker og beskyttelsestøj på.

##### 6.1.2 For indsatspersonel:

I betragtning af aerosols tæthed, er det usandsynligt, at der kan forekomme spild.

Hvis en beholder alligevel beskadiges, kan det forårsage udslip, hvorfor tanken skal isoleres ved at bringes ud i åben luft eller dækkes med inaktivt materiale og brændsel (fx sand, jord, vermiculite). Enhver kilde til antændelse, som kan udgøre en alvorlig

Brug egnede handsker (PVC, butylgummi, neopren eller lignende) og beskyttelsesdragt.

Fjern alle ubevogtede flammer og mulige antændelseskilder. Rygning ikke tilladt.

Tilførsel af tilstrækkelig ventilation.

Evakuer fareområdet og kontakt en ekspert, hvis nødvendigt.

#### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Begræns udslip

Informér de kompetente myndigheder.

Bortskaf resterne i henhold til reglerne

#### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

##### 6.3.1 Til opsamling:

Dæk produktet af hurtigt, tag maske og beskyttelsestøj på.

Indsaml produktet til genbrug, hvis det er muligt, eller til bortskaffelse.

##### 6.3.2 Til rengøring:

Efter at have tørt gulvet af, vask området og de involverede materialer med vand.

##### 6.3.3 Anden information:

Ikke nogen særligt.

#### 6.4. Henvisning til andre punkter

Jævnfør afsnit 8 og 13 for mere information.

## PUNKT 7. Håndtering og opbevaring

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Undgå kontakt med og indånding af dampe.

Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse

I boligområder må produktet ikke anvendes på større overflader.

Rygning på arbejdet er forbudt.

Drik og spis ikke på arbejde.

Dampe er tungere en luft og kan spredes tæt ved jorden og danne eksplosive blandinger med luft. Undgå dannelsen af brandfarlige eller eksplosive koncentrationer i luften.

Beholder under tryk. Beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer på over 50 °C.

Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug. Sprøjt ikke på åben ild eller glødende materiale. Anvendes i tilstrækkeligt ventilerede områder.

Se også afsnit 8 nedenfor.

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevares i original beholder, lukkes tæt. Må ikke opbevares i åbne eller umærkede beholdere.

Beholdere opbevares opretstående og sikre, ved at undgå risikoen for fald eller sammenstød.

Beholder under tryk. Opbevares i et ventileret rum, i original emballage, væk fra varme og sollys.



## SIKKERHEDSDATABLAD

### SUPER HELP - SUPER FRESH AIR CONDITIONING CLEANER

Udgivet den 14/01/2011 - Rel. # 3 på 20/07/2023

# 6 / 14

I overensstemmelse med regulativ (EF) 2020/878

Hold det væk fra åben ild, gnister og varmekilder. Undgå eksponering for direkte sollys.

#### 7.3. Særlige anvendelser

Det offentlige område (administration, uddannelse, forlystelser, tjenesteydelser, håndværkere):

- Holdes væk fra varmekilder, gnister og åben ild
- Må ikke anvendes på varme overflader eller overflader der er udsat for direkte sollys
- Undgå indånding af spray/dampe
- Undgå kontakt med øjne, hud, tøj
- Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen
- Brug ikke i lukkede rum og/eller begrænsede pladser
- Der kan forekomme ophobninger af brændbar gas i luften i tilfælde af en overdreven brug
- Spray i en afstand af 20 cm fra overfladen, der skal behandles for at forhindre spredning i luften
- Spray kun kort tid ad gangen og sørg for god udluftning efter brug

Private husholdninger (= borgere = forbrugere):

- Holdes væk fra varmekilder, gnister og åben ild
- Må ikke anvendes på varme overflader eller overflader der er udsat for direkte sollys
- Undgå indånding af spray/dampe
- Undgå kontakt med øjne, hud, tøj
- Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen
- Brug ikke i lukkede rum og/eller begrænsede pladser
- Der kan forekomme ophobninger af brændbar gas i luften i tilfælde af en overdreven brug
- Spray i en afstand af 20 cm fra overfladen, der skal behandles for at forhindre spredning i luften
- Spray kun kort tid ad gangen og sørg for god udluftning efter brug

## PUNKT 8. Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1. Kontrolparametre

Relateret til indeholdte stoffer:

butan:

TLV-TWA: 800 ppm - 1900 mg/m<sup>3</sup> (ACGIH 2010)

TLV-TWA: 500 ppm - 1200 mg/m<sup>3</sup>

TLV-STEL: 1000 ppm - 2400 mg/m<sup>3</sup>

propan-2-ol:

TLV-TWA: 200 ppm - 500 mg/m<sup>3</sup>

Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer

Gennemsnitværdier: 200 ppm - 490 mg/m<sup>3</sup> 8 time (timer)

propan:

TLV-TWA: 1000 ppm (propan, ACGIH 2010)

TLV-TWA: 1000 ppm - 1800 mg/m<sup>3</sup> (propan)

TLV-STEL: 2000 ppm - 3600 mg/m<sup>3</sup> (propan)

ethanol:

TLV-TWA: 1000 ppm - 1880 mg/m<sup>3</sup>

Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer

Gennemsnitværdier: 1000 ppm - 1900 mg/m<sup>3</sup> 8 time (timer)

- Stof: propan-2-ol

DNEL

systemiske virkninger Langtids arbejdere indånding = 500 (mg/m<sup>3</sup>)

systemiske virkninger Langtids arbejdere hudrelateret = 888 (mg/kg bw/day)

systemiske virkninger Langtids forbrugere indånding = 89 (mg/m<sup>3</sup>)

systemiske virkninger Langtids forbrugere hudrelateret = 319 (mg/kg bw/day)

systemiske virkninger Langtids forbrugere oralt = 26 (mg/kg bw/day)

systemiske virkninger Korttids arbejdere indånding = 1000 (mg/m<sup>3</sup>)



## SIKKERHEDSDATABLAD

### SUPER HELP - SUPER FRESH AIR CONDITIONING CLEANER

Udgivet den 14/01/2011 - Rel. # 3 på 20/07/2023

# 7 / 14

I overensstemmelse med regulativ (EF) 2020/878

systemiske virkninger Korttids forbrugere indånding = 178 (mg/m<sup>3</sup>)  
systemiske virkninger Korttids forbrugere oralt = 51 (mg/kg bw/day)

- Stof: ethanol

DNEL

systemiske virkninger Langtids arbejdere indånding = 950 (mg/m<sup>3</sup>)  
systemiske virkninger Langtids arbejdere hudrelateret = 343 (mg/kg bw/day)  
lokale virkninger Korttids arbejdere indånding = 1900 (mg/m<sup>3</sup>)

PNEC

Ferskvand = 0,96 (mg/l)  
sediment Ferskvand = 3,6 (mg/kg/sediment)  
Havvand = 0,79 (mg/l)  
sediment Havvand = 2,9 (mg/kg/sediment)  
STP = 580 (mg/l)  
jord = 0,63 (mg/kg jord)

- Stof: Benzyl-C12-14-alkyldimethylammoniumchlorider

DNEL

systemiske virkninger Langtids arbejdere indånding = 3,96 (mg/m<sup>3</sup>)  
systemiske virkninger Langtids arbejdere hudrelateret = 5,7 (mg/kg bw/day)  
systemiske virkninger Langtids forbrugere indånding = 1,64 (mg/m<sup>3</sup>)  
systemiske virkninger Langtids forbrugere hudrelateret = 3,4 (mg/kg bw/day)  
systemiske virkninger Langtids forbrugere oralt = 3,4 (mg/kg bw/day)

PNEC

Ferskvand = 0,001 (mg/l)  
sediment Ferskvand = 12,27 (mg/kg/sediment)  
Havvand = 0,001 (mg/l)  
sediment Havvand = 13,09 (mg/kg/sediment)  
STP = 0,4 (mg/l)  
jord = 7 (mg/kg jord)

## 8.2. Eksponeringskontrol



Egnede tekniske styringsmekanismer:

Det offentlige område (administration, uddannelse, forlystelser, tjenesteydelser, håndværkere):

Sørg for god ventilation på arbejdspladsen gennem effektiv lokal udluftning. Hvis disse trin ikke er nok til at holde koncentrationen af produktet under eksponeringsgrænseværdierne på arbejdspladsen, anvendes egnet åndedrætsværn. Et system til øjenskylling stilles til rådighed. Før du bruger produktet henvises til etiket for fare detaljer. Under udvælgelsen af personlige værnemidler, søges passende rådgivning fra leverandøren. Personlige værnemidler skal være i overensstemmelse med gældende regler.

Private husholdninger (= borgere = forbrugere):

Arbejde på et godt ventileret sted eller sted udstyret med ventilation. Må ikke anvendes på varme overflader eller overflader der udsættes for sollys for at undgå hurtig fordampning af produktet. Anvend personlige værnemidler (se nedenfor).

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger:

(a) Øjen-/Ansigtbeskyttelse  
Tag maske

(b) Hudbeskyttelse

(i) Håndbeskyttelse  
Handsker materiale: neopren  
Tykkelse: 0,75 mm



# SIKKERHEDSDATABLAD

## SUPER HELP - SUPER FRESH AIR CONDITIONING CLEANER

Udgivet den 14/01/2011 - Rel. # 3 på 20/07/2023

# 8 / 14

I overensstemmelse med regulativ (EF) 2020/878

Gennembrudstid: > 480 min

(ii) Andet

Ved håndtering af det rene produkt, anvendes fuld beskyttelsesdragt.  
Det er bedst at anvende antistatisk bomuldstøj

(c) Beskyttelse af luftvejene

Foretag arbejdet i et tilstrækkeligt ventileret rum, for at undgå at indånde produktet.  
Hvor OEL nærmes eller overskrides, anvendes maske med AX eller universel filter.

(d) Termiske farer

Ingen farer at rapportere

Miljømæssig eksponeringskontrol:

Ingen data tilgængelig.

## PUNKT 9. Fysisk-kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Fysiske og kemiske egenskaber	Værdi	Fastsættelsesmetode
Fysisk form	væske under tryk	VISUEL
Farve	farveløs	
Lugt	essens	ORGANOLEPTISKE
Lugttærskel	Okke bestemt	
Smeltepunkt/frysepunkt	< -100 °C (drivgas)	
Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval	> -42 °C (drivgas)	
Antændelighed	Ikke relevant	
Øvre og nedre eksplosionsgrænse	LEL 1,8% (vol); UEL 9,5% (vol)	
Flammepunkt	< -80 °C (drivgas)	
Selvantændelsestemperatur	> 400 °C (drivgas)	
Dekomponeringstemperatur	Okke bestemt	
pH-værdi	Ikke relevant	PH-METER
Kinematisk viskositet	Okke bestemt	
Opløselighed	i organiske opløsningsmidler	
Vandopløselighed	komplet	
Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)	Okke bestemt	
Damptryk	3,2 bar	
Massefylde og/eller relativ massefylde	0,60 – 0,65 kg/l	
Relativ dampmassefylde	> 2 (drivgas)	
Partikelegenskaber	Okke bestemt	

### 9.2. Andre oplysninger

#### 9.2.1 Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser

Irrelevant



## SIKKERHEDSDATABLAD

### SUPER HELP - SUPER FRESH AIR CONDITIONING CLEANER

Udgivet den 14/01/2011 - Rel. # 3 på 20/07/2023

# 9 / 14

I overensstemmelse med regulativ (EF) 2020/878

#### 9.2.2 Andre sikkerhedskarakteristika

Irrelevant

## PUNKT 10. Stabilitet og reaktivitet

### 10.1. Reaktivitet

Relateret til indeholdte stoffer:

propan-2-ol:

Reagerer med stærke oxidationsmidler. Angriber nogle typer plast, gummi.

isobutan:

Reagerer med stærke oxidanter, acetylen, halogener og nitrogenoxider og forårsager brand- og eksplosionsfare.

ethanol:

Reagerer langsomt med calciumhypochlorit, sølvoxid og ammoniak forårsager brand og eksplosionsfare. Reagerer voldsomt med stærke oxidationsmidler, som for eksempel salpetersyre, sølvnitrat, kviksølvnitrat, magnesiumperchlorat, forårsager brand og eksplosionsfare.

### 10.2. Kemisk stabilitet

Ingen farlige reaktioner, når det håndteres og opbevares i henhold til bestemmelserne.

### 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Der er ingen farlige reaktioner

### 10.4. Forhold, der skal undgås

Undgå at opvarme produktet, det kan eksplodere.

Undgå kontakt med brændbare materialer. Der kan gå ild i produktet.

varme, åben ild, gnister eller varme overflader.

Aerosolproduktet er stabilt i en periode på over 36 måneder, og under normale opbevaringsforhold kan der ikke finde farlige reaktioner sted, idet beholderen er næsten hermetisk lukket.

For at undgå at metalbeholderen forværres, skal den holdes væk fra syre- eller baseprodukter. Vær opmærksom på varme, da temperaturer over 50 ° C har øget trykket inde i beholderen, hvilket får cylinderen til at deformere indtil udbruddet.

### 10.5. Materialer, der skal undgås

Det kan danne brandfarlige gasser i kontakt med elementære metaller, nitrider, stærke reduktionsmidler.

Det kan generere giftige gasser i kontakt med oxiderende mineralsyrer, organiske peroxider, organiske vandperoxider.

Det kan antændes i kontakt med oxiderende mineralsyrer, organiske nitrider, peroxider og vandperoxider, stærke oxidationsmidler.

### 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter

Nedbrydes ikke, når det anvendes til de beregnede formål.

## PUNKT 11. Toksikologiske oplysninger

### 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008

ATE(mix) oral = 1.012.500,0 mg/kg



## SIKKERHEDSDATABLAD

### SUPER HELP - SUPER FRESH AIR CONDITIONING CLEANER

Udgivet den 14/01/2011 - Rel. # 3 på 20/07/2023

# 10 / 14

I overensstemmelse med regulativ (EF) 2020/878

ATE(mix) dermal = ∞  
ATE(mix) inhal = ∞

- (a) akut giftighed: kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.  
(b) hudætsning/-irritation: kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.  
(c) alvorlig øjenskade/øjenirritation: Hvis det kommer i kontakt med øjnene, forårsager produktet væsentlige irritationer, der kan vare i mere end 24 timer.  
(d) respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering: kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.  
(e) kimcellemutagenicitet: kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.  
(f) kræftfremkaldende virkning: kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.  
(g) reproduktionstoksicitet: kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.  
(h) specifik målorgantoksicitet (STOT), enkelt eksponering: Advarsel: Indånding af dampe kan medføre søvnighed og svimmelhed  
(h) specifik målorgantoksicitet (STOT), gentagen eksponering: kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.  
(j) aspirationsfare: kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Relateret til indeholdte stoffer:

propan-2-ol:

EKSPONERINGS VEJE: Stoffet kan optages i kroppen ved inhalation af dampe og ved indtagelse.

INDÅNDINGS RISIKO: Skadelige luftkoncentrationer vil opstå temmelig langsomt ved fordampning af stoffet ved 20 ° C; i tilfælde af sprøjtning eller forstøvning vil skadelige koncentrationer opstå meget hurtigere.

VIRKNING AF KORTVARIG EKSPONERING: Stoffet er irriterende for øjne og luftvejene. Stoffet kan forårsage effekter på centralnervesystemet, hvilket kan resultere i depression. Eksponering over grænseværdier kan medføre bevidstløshed.

VIRKNING AF LANGVARIG ELLER GENTAGEN EKSPONERING: Virker affedtende.

AKUT FARE/SYMPTOMER

INDÅNDING Hoste. Døsighed. Svimmelhed. Hovedpine. Ondt i halsen.

HUD Tør hud.

ØJNE Rødmø.

INDTAGELSE Mavesmerter. Besværet vejrtrækning. Kvalme. Bevidstløshed. Opkastning.

LD50 (rotte) Oralt (mg/kg kropsvægt) = 5840

LD50 Dermal (rotte eller kanin) (mg/kg kropsvægt) = 13900

CL50 Indånding (rotte) damp/støv/tåge/røg (mg/l/4h) eller gas (ppmV/4h) = 25

propan:

CL50 Indånding (rotte) damp/støv/tåge/røg (mg/l/4h) eller gas (ppmV/4h) = 658

ethanol:

EKSPONERINGS VEJE: Stoffet kan optages i kroppen ved inhalation af dampe og ved indtagelse.

INDÅNDINGS RISIKO: Skadelige luftkoncentrationer vil opstå temmelig langsomt ved fordampning af stoffet ved 20 ° C.

VIRKNING AF KORTVARIG EKSPONERING: Stoffet er irriterende for øjne. Indånding af høje koncentrationer af dampe kan medføre øjne og luftveje irritation. Stoffet kan forårsage effekter på centralnervesystemet.

VIRKNING AF LANGVARIG ELLER GENTAGEN EKSPONERING: Virker affedtende. Stoffet kan have effekt på de øvre luftveje og centralnervesystemet, hvilket resulterer i irritation, hovedpine, træthed og manglende koncentration.

AKUT FARE/SYMPTOMER

INDÅNDING Hoste. Hovedpine. Træthed. Døsighed.

HUD Tør hud.

ØJNE Rødmø. Brændende øjne. Smerte.

INDTAGELSE Brændende fornemmelse. Hovedpine. Forvirring. Svimmelhed. Bevidstløshed.

LD50 (rotte) Oralt (mg/kg kropsvægt) = 7060

LD50 Dermal (rotte eller kanin) (mg/kg kropsvægt) = 2100

CL50 Indånding (rotte) damp/støv/tåge/røg (mg/l/4h) eller gas (ppmV/4h) = 39



## SIKKERHEDSDATABLAD

### SUPER HELP - SUPER FRESH AIR CONDITIONING CLEANER

Udgivet den 14/01/2011 - Rel. # 3 på 20/07/2023

# 11 / 14

I overensstemmelse med regulativ (EF) 2020/878

Benzyl-C12-14-alkyldimethylammoniumchlorider:  
LD50 (rotte) Oralt (mg/kg kropsvægt) = 1620  
LD50 Dermal (rotte eller kanin) (mg/kg kropsvægt) = 1420

#### 11.2. Oplysninger om andre farer

Ingen data tilgængelig.

## PUNKT 12. Miljøoplysninger

### 12.1. Toksicitet

Relateret til indeholdte stoffer:

ethanol:

Toksicitet for fisk

- LC50 *Leuciscus idus*, 48h: 8.140 mg/l

Toksicitet for daphnier og andre hvirvelløse vanddyr

- EC50 *Daphnia magna*, 24h: 9,3 - 14,2 g/l

Toxicitet for alge

- EC50 *Chlorella pyrenoidosa*, 24h > 100 mg/l (litteratur)

Akut toksicitet M-faktor = 1

Kronisk toksicitet M-faktor = 1

Benzyl-C12-14-alkyldimethylammoniumchlorider:

Akut toksicitet M-faktor = 10

Anvendes i henhold til god arbejdspraksis, for at undgå forurening af miljøet.

### 12.2. Persistens og nedbrydelighed

Ingen data tilgængelig.

### 12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Ingen data tilgængelig.

### 12.4. Mobilitet i jord

Ingen data tilgængelig.

### 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Baseret på de tilgængelige data er der ingen PBT- eller vPvB-stoffer til stede i overensstemmelse med forordning (EF) 1907/2006, bilag XIII

### 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Baseret på tilgængelige data er der ingen stoffer, der interfererer med det endokrine system i overensstemmelse med forordning (EU) 2017/2100

### 12.7. Andre negative virkninger

Ingen ugunstige effekter

## PUNKT 13. Forhold vedrørende bortskaffelse



## SIKKERHEDSDATABLAD

### SUPER HELP - SUPER FRESH AIR CONDITIONING CLEANER

Udgivet den 14/01/2011 - Rel. # 3 på 20/07/2023

# 12 / 14

I overensstemmelse med regulativ (EF) 2020/878

#### 13.1. Metoder til affaldsbehandling

Affaldet skal bortskaffes i overensstemmelse med de gældende regler. Tomme beholdere indleveres til endelig bortskaffelse hos myndigheder, der er udstyret til sikkert at håndtere trykbeholdere indeholdende brændbart væske- og gasaffald. Tomme beholdere, Gendan, hvis muligt. Indsendes til godkendte udledningsanlæg eller til forbrænding under kontrollerede forhold. Håndteres i henhold til lokalt og nationalt gældende regler.

### PUNKT 14. Transportoplysninger

#### 14.1. UN-nummer eller ID-nummer

ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: 1950

ADR fritagelse, pga. overholdelse af følgende karakteristika:  
Kombinationsemballager: pr. indvendig emballage 1 L pr. pakke 30 Kg  
Indvendig emballage placeret i bakker af krympefolie eller strækfolie: pr. indvendig emballage 1 L pr. pakke 20 Kg



#### 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

ADR/RID/IMDG: AEROSOL infiammabili  
ADR/RID/IMDG: AEROSOL flammable  
ICAO-IATA: AEROSOL flammable

#### 14.3. Transportfareklasse(r)

ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: Klasse: 2  
ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: Mærkat: 2.1  
ADR: Tunnelrestriktionskode: D  
ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: Begrænsede værdier: 1 L  
IMDG - EmS: F-D, S-U

#### 14.4. Emballagegruppe

ADR/RID/IMDG/ICAO-IATA: --

#### 14.5. Miljøfarer

ADR/RID/ICAO-IATA: Produktet er ikke miljøfarligt  
IMDG: Havforurenende stof: Ikke

#### 14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Transport skal udføres af autoriserede køretøjer til transport af farligt gods i overensstemmelse med kravene i den nuværende udgave af ADR-aftale og de nationale bestemmelser.  
Transport foretages i original emballage og i en emballage, der er lavet af materialer resistente over for indholdet og ikke tilbøjelige til at generere med dette farlige reaktion. I forbindelse med lastning og losning af farligt gods skal have modtaget passende uddannelse på risiciene i forbindelse med forberedelse og procedurer, der skal vedtages i tilfælde af der er nødsituationer

#### 14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Det er ikke beregnet til at bæres i løs vægt

### PUNKT 15. Oplysninger om regulering

#### 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Direktiv 2012/18/EU, bilag I, del 1



## SIKKERHEDSDATABLAD

### SUPER HELP - SUPER FRESH AIR CONDITIONING CLEANER

Udgivet den 14/01/2011 - Rel. # 3 på 20/07/2023

# 13 / 14

I overensstemmelse med regulativ (EF) 2020/878

Bekendtgørelse nr. 507 af 17. maj 2011 om grænseværdier for stoffer og materialer (og senere ændringer)

Forordning 1907/2006/EF (REACH). Forordning 1272/2008/EF (CLP).

Seveso kategori:

P3a - BRANDFARLIGE AEROSOLER

FORORDNING (EU) Nr. 1357/2014 - affald:

HP3 - Brandfarlig

HP4 - Irriterende — hudirritation og øjenskader

HP5 - Specifik målgantoksicitet (STOT)/aspirationstoksicitet

HP14 - Økotoksisk

Stoffer på kandidatlisten (REACH artikel 59)

Baseret på tilgængelige data er der ingen SVHC-stoffer til stede

#### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udarbejdet en kemisk sikkerhedsvurdering af leverandøren

### PUNKT 16 Andre oplysninger

#### 16,1 Andre oplysninger

Punkter, der er redigeret, i forhold til tidligere udgivelse: 1.1. Produktidentifikator, 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes, 2.2. Mærkningselementer, 2.3. Andre farer, 3.2 Blandinger, 8.1. Kontrolparametre, 8.2. Eksponeringskontrol, 9.2. Andre oplysninger, 10.1. Reaktivitet, 11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008, 12.1. Toksicitet, 12.3. Bioakkumuleringspotentiale, 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering, 12.6. Hormonforstyrrende egenskaber, 14.3. Transportfareklasse(r), 15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Beskrivelse af faresætningerne anført under punkt 3

H220 = Yderst brandfarlig gas.

H280 = Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.

H225 = Meget brandfarlig væske og damp.

H319 = Forårsager alvorlig øjenirritation.

H336 = Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.

H302 = Farlig ved indtagelse.

H314 = Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

H318 = Forårsager alvorlig øjenskade.

H400 = Meget giftig for vandlevende organismer.

H410 = Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.

Klassificering og procedure brugt til at udlede klassificeringen af blandinger i henhold til forordning (EF) 1272/2008 [CLP]:

Klassificering i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008

- H222 - Yderst brandfarlig aerosol. Klassificeringsprocedure: På baggrund af testdata
- H229 - Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning. Klassificeringsprocedure: På baggrund af testdata
- H319 - Forårsager alvorlig øjenirritation. Klassificeringsprocedure: Beregningsmetode
- H336 - Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed. Klassificeringsprocedure: Beregningsmetode

Vigtigste referencer:

forordning 1907/2006/EF

forordning 1272/2008/EF

forordning (EU) 2020/878



## SIKKERHEDSDATABLAD

### SUPER HELP - SUPER FRESH AIR CONDITIONING CLEANER

Udgivet den 14/01/2011 - Rel. # 3 på 20/07/2023

# 14 / 14

I overensstemmelse med regulativ (EF) 2020/878

---

\*\*\* Dette blad erstatter alle tidligere udgaver